

G-FORCE™

Høytrykksvaskere for de profesjonelle



PROFESJONELLE FORDELER

- Profesjonell vaskekraft for overflate grunnarbeid, kjemisk behandling, horisontal rengjøring etc.
- Ruller lett på alle underlag
- Enkel å laste og losse

MATERIALER

Vann - Kjemikalier

Malesprøyte - Profesjonell Bruk

DIREKTE DREVET - BELTEDREVET



G-FORCE™

Høytrykksvaskere for de profesjonelle



Vogndesign

Let å transportere
Store hjul for alle slags underlag
Enkel å rulle opp trapper



Forhøyet frontbøyle

Enkel å løfte
Beskytter pumpen
Gummiføtter sikrer stabilitet



Prof.pumpe beltedrevet

Termisk avlastingsventil er standard
Justerbart trykk
Triplex keramisk stempel



QuickDisconnect™
Kjemikalieinjektor

Dobbelt beltedrift

hindrer stopptid, selv om det ene beltet ryker, vil maskinen fortsatt gå

Elektrisk starter

Bensintank med stor kapasitet
22 ltr



Lanse- og slangestativ
for praktisk lagring
Praktisk håndtak - enkel å flytte
Honda-motor
Justerbar trykkventil



UTSTYR OG TILBEHØR

Lanse

244779 Høytrykksvasker 50 cm, uten dyse
244784 Standard, 75 cm
800429 Kompensasjonspistol med håndtak
116564 Teleskopforlenger

Slanger (3/8" x 15 m)

244782 210 bar
244783 280 bar

Lanseforlengere

801134 80 cm stålførlenger
801558 80 cm rustfritt stålførlenger
803499 150 cm aluminiumsførlenger
803500 250 cm aluminiumsførlenger

Våt sandblåsing

244766 Sandblåsesett for våt sandblåsing
800031 Sandreguleringsventil

Horisontal flaterengjører

116562 280 bar

Koblinger

801568 3/8" (M) x 3/8" (F)
801569 3/8" (F) x 3/8" (F)

Dyser

198012 Roterende, 250 bar
198014 Roterende, 360 bar
198013 Oscillerende

Forslag til valg av QuickDisconnect™ dyser - dyser med hurtigkobling

G-FORCE™	3030-210	3340-230
0° Rød	805539	805539
15° Gul	805548	805544
25° Grønn	805549	805545
40° Hvit	805550	805546
Sett à 4 dyser	244769	244769
Kjemikaliedyse	805634	805634
Dyse f. Sandbl.	805316	805316

G-FORCE™	3540-245	4043-280
0° Rød	805543	805543
15° Gul	805544	805544
25° Grønn	805545	805545
40° Hvit	805546	805546
Sett à 4 dyser	800708	800708
Kjemikaliedyse	805634	805634
Dyse f. Sandbl.	805316	805513

G-FORCE™ SPESIFIKASJONER

	2730B-190	2730H-190	3030-210	3340-230	3540-245	4043-280
	Dir. Drevet	Dir. Drevet	Dir. Drevet	Dir. Drevet	Dir. Drevet	Beltedrevet
Delenr.	244811	244812	244813	244814	244815	800707
Motortype	B & S	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
Motorytelse	6,5 hK	200 cm ³	270 cm ³	337 cm ³	389 cm ³	16 hK
	4,8 kW	4,8 kW	6,7 kW	8,2 kW	9,7 kW	12 kW
Max trykk	190 bar	190 bar	210 bar	230 bar	245 bar	280 bar
Vekt	43 kg	45 kg	61 kg	69 kg	70 kg	116 kg

Direkte drevne enheter leveres komplett med 15 m x 3/8" høytrykkslange, 50 cm lanse, 4 standarddyser med hurtigkobling, Kjemikaliesett og RotoBlast™ dyse. Olje til bensinmotoren er inkludert i separat flaske.

Beltedrevne enheter leveres komplett med 15 m x 3/8" høytrykkslange, 75 cm HD lanse med hurtigkoblinger, 4 standarddyser med hurtigkobling, Kjemikaliesett, termisk avlastingsventil og trykkstyrt sikkerhetsventil.