

GH

Bensin-/hydrauliske malesprøyter

Kraftige høytrykksprøyter for de tunge jobbene dine



PROFESJONELLE FORDELER

- Konverterbar mellom bensin og elektrisitet uten bruk av verktøy
- Høyeffektiv hydraulisk pumpeeffekt
- Oppgradert med ProConnect™ og MaxLife™ stempelstang

MATERIALER

Lateks - Akryl - Emulsjoner - Sparkel - Intumastik - Lettsparkel - Sandsparkel

Malesystem - for de store jobbene
GH 200 - GH 230 - GH 300





GH

Bensin-/hydrauliske - Kraftige høytrykksprøyter for de tunge jobbene dine



ProConnect™-system, LUKKET ved innpumping



ProConnect-system ÅPENT ved innpumping



ProConnect-system ÅPENT, uten innpumping



Se video på:
www.pro-connect.eu



Gjennomstrømningsfilter

- HandTite (håndstilskrudd) filter fjernes med lokket
- Avfallet forblir inne i de fargekodede filterne
- Gjennomstrømning for optimal bruk av hele filteroverflaten

ABS-deksel

- Kan ikke knuses, bulkes eller ruste
- Enkelt å rengjøre



Høyeffektiv, hydraulisk motor

- Enkel spesialventil for jevnt trykk til pistolen
- Alle niplene har O-ringtetninger
- Aldri problem med hydraulikken pga en spesiell hydraulikkventil



Høykapasitets kjølesystem

- Kjølefiner på tanken leder bort varmen raskere
- Ekstra stor oljetank
- "Turbo"-vifte for kontinuerlig kjøling

God vognkonstruksjon

- Kompakt og lett å transportere og håndtere på arbeidsplassen
- Sveiset og forkrommet for lang levetid selv med tøff bruk
- Teleskopisk håndtak for hurtig avtak av slangen

Lufffylte hjul

- Stor hjuldiameter, tilpasset vanskelig terreng
- Innlagt slange for enkelt vedlikehold



TILBEHØR

Pistoler

- 243283 Silver Plus-pistol, 2-fingers avtrekker, RAC 5 (517)dyse + dyseholder
- 246240 Silver Plus-pistol, 2-fingers avtrekker, RAC X (517)dyse + dyseholder
- 246468 235458 Flex Plus-pistol, 2-fingers avtrekker, RAC X (517)dyse + dyseholder
- 241705 TexSpray blå pistol, 4-fingers avtrekker GHD (531)dyse + dyseholder

EasyOut™ pumpefilter

- 244071 30 mesh, grå
- 244067 60 mesh, svart
- 244068 100 mesh, blå
- 244069 200 mesh, rød

BlueMax™-slange(230 bar)

- 240794 1/4" x 15 m
- 241272 1/4" x 20 m
- 223771 1/4" x 30 m
- 240797 3/8" x 15 m
- 241275 3/8" x 30 m

Spesialutstyr (tillegg)

- 248946 Elektrisk motor 3,0 hK, 220V
- 288472 GH 200/230/300 Forsterket sil
- 287541 Konverterbar, 110 til 200 liters sugeslangesett Passer til alle GMax™ II og GH-sprøyter

Dyser

- 286XXX RAC®5 dyser (sort)
- LTXXXX RAC X™ dyser med lang levetid (blå)
- WRXXXX RAC X™ WideRac-dyse (blå)

Dyseholder

- 243161 RAC®5 dyseholder (orange)
- 246215 RAC®X dyseholder (blå)

Oljer etc.

- 206994 TSL™-olje 0,25 ltr
- 243103 Pumpe-Balsam 1 ltr
- 245133 Pumpe-Balsam 3,8 ltr
- 207428 Hydraulikkolje, 1 ltr



Uknuselig inntakssil m/grusoppsamler

- Lengre filter: større filteroverflate
- Konstruksjonen tåler tøffe arbeidsforhold
- Hullet utløpsstykket: suger helt ned til bunnen av spannet

MaxLife™-teknologi

Det er brukt eksklusiv overflatebehandlingsteknologi på stempelstangen og foringen, noe som øker levetiden drastisk.



SPESIFIKASJONER

	GH 200	GH 230	GH 300
Delenummer	255095	253965	253968
Max dysestørrelse - med bensinmotor	0,047"	0,053"	0,057"
- med elektrisk motor	0,039"	0,039"	0,039"
Max gjennomstrømning	8,1 ltr/min (2,15 gpm)	8,9 ltr/min (2,35 gpm)	11,3 ltr/min (3,0 gpm)
Max trykk	230 bar (3300 PSI)	230 bar (3300 PSI)	230 bar (3300 PSI)
Vekt	73 kg (160 lbs)	76 kg (168 lbs)	88 kg (195 lbs)
Max slangelengde	60 m	75 m	90 m
Honda® GX motorytelse	5,5 hK	6,5 hK	9,0 hK
Honda®, slagvolum på motoren	163 cm³	196 cm³	270 cm³
Kapasitet på bensintanken	3,6 ltr	3,6 ltr	6,0 ltr
Brennstofforbruk	313 g/kWh	313 g/kWh	313 g/kWh
Inkludert:			
Pistol	TexSpray™ Blå	Silver Plus	Silver Plus
Dyse med dyseholder	RACX531 og RACX427	LTX517	LTX517
BlueMax™ II-slange	3/8" x 15 m	3/8" x 15 m	3/8" x 15 m
Forløper og nipler	1/4" x 0,90 m	1/4" x 0,90 m	1/4" x 0,90 m

Konverterbart system: Du behøver aldri miste en jobb eller få en uønsket stans på grunn av problemer med kraft.