

# GMAX™ II

Bensindrevne høytrykksprøyter

“Mindre og kraftigere”



## PROFESJONELLE FORDELER

- Eksklusiv - ProConnect™ pumpe-innfesting
- Lett
- Større dysestørrelser

## MATERIALER

Grunnere - Emulsjoner - Vannbasert maling - Løsemiddelbasert maling - Latex - Akryl

Malesprøyte - Større Profesjonelle Jobber

GMAX™ II 3900 - GMAX™ II 5900 - GMAX™ II 7900



# GMAX™ II

Bensindrevne høytrykksprøyter  
"Mindre og kraftigere"

## UTSTYR OG TILBEHØR

### Pistoler

241705 TexSpray™ blå pistol med GHD631 dyse og GHD dyseholder

### Easy Out™ pumpefilter

244071 30 mesh, grå  
244067 60 mesh, sort  
244068 100 mesh, blå  
244069 200 mesh, rød

### Slanger (230 bar)

240797 3/8" x 15 m  
241274 3/8" x 20 m  
241275 3/8" x 30 m

### Forløpere (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
238359 3/16" x 1,8 m

### TexSpray pistol, 3/8"

høytrykkslange, forløper, GHD dyseholder, GHD631 dyse  
241338 230 bar  
244925 280 bar

### Nedre pumpedeler

287512 GMax™ II 3900  
287579 GMax™ II 5900  
249122 GMax™ II 7900

### Beholder

241318 90 liter beholder  
248531 Sekketømmar  
243428 Hjulsett for beholderen

### Grensesett

244052 Grensesett med slange

### PRO dyseforlengere

med RAC®X dyseholder  
287019 25 cm  
287020 40 cm  
287021 50 cm  
287022 75 cm

### CleanShot™ forlengerpistol

287026 90 cm m/ RAC®X  
287027 180 cm m/ RAC®X

### Annet

233698 Flat fjær for lettere fylling av pumpen og mindre kavitasjon

### Dyser

GHDXXX GHD dyser  
LTXXXX RAC®X latexdyser  
TMXXXX Sparkeldyser (T-Max)  
WRXXXX WideRAC-dyser

### Dyseholdere

222674 GHD dyseholder  
243161 RAC®5 dyseholder  
246125 RAC®X dyseholder

### Diverse

206994 TSL™-olje 0,25 ltr  
243103 PumpeBalsam 1ltr  
245133 PumpeBalsam 3,8 ltr



### SmartControl™

WatchDog™ nå også med På/Av vippebryter  
Enkel i bruk - lokket bare slås ned



### AutoClean™ 2

Reverserer skylleprosessen og slås av automatisk



### Gjennomstrømningsfilter

### Fordelaktig Drive™-system

Driftsystem testet over tid - justeres og korrigeres automatisk

### Endurance™ pumpe

Chromex™ stempelstang (3900/5900) - lang levetid!  
Holdbare returslanger som er motstandsdyktige mot løsemiddel  
Maxlife™ på GMAX™ II 7900

### Lufffylte hjul m/slanger

For alle typer terreng og alle forhold



1



Skru av materialslangen

2



Åpne slåen som Åpner frontdekselet

3



Fjern pinnen  
Nedre pumpedel er klar til å byttes



### EKSKLUSIV PUMPEINNFESTING

Fjern hele nedre pumpedel og sett inn en ny: på arbeidsplassen - uten verktøy - det tar bare sekunder

GMAX™ II

## SPESIFIKASJONER



	GMAX™ II 3900	GMAX™ II 5900	GMAX™ II 7900
<b>Delenummer</b>	<b>249335</b>	<b>248699</b>	<b>249337</b>
Max dysestørrelse - 1 pistol	0,035"	0,043"	0,047"
- 2 pistoler	0,025"	0,031"	0,035"
Max kapasitet	4,7 ltr/min	6,0 ltr/min	8,3 ltr/min
Max trykk	230 bar	230 bar	230 bar
Max slangelengde	45 m	60 m	75 m
Honda® motor	3,0 kW	4,1 kW	4,8 kW
Motolvolum	118 cm <sup>3</sup>	163 cm <sup>3</sup>	196 cm <sup>3</sup>
Drivstofftank kapasitet	2,5 ltr	3,6 ltr	3,6 ltr
Drivstofforbruk	313 g/kW.time - 230 g/hK.time	313 g/kW.time - 230 g/hK.time	313 g/kW.time - 230 g/hK.time
Vekt	50 kg	64 kg	67 kg

### GMAX™ II 3900 og 7900:

leveres komplett klar til bruk, med 15 m x 3/8" BlueMax™ slange, 90 cm forløper og svivel, blå Texture pistol med RAC X™ 531 dyse og dyseholder. Det følger også med en utstyrsboks til oppbevaring av verktøy, dyser, TSL™-olje og annet tilbehør.

### GMAX™ II 5900:

leveres med det samme som nevnt ovenfor, bortsett fra utstyrsboks. Leveres uten AutoClean™ 2-ventil.

© 2007 Graco N.V. - Form No. 300586 N (Rev.D) - 10/07 - Trykket i Europa.  
Graco er sertifisert i hht ISO 9001.

All informasjon, alle illustrasjoner og spesifikasjoner i dette dokumentet er basert på den sist tilgjengelige produktinformasjonen ved trykkingstidspunktet.  
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid uten forutgående meddelelse.