

SIKKERHETSDATBLAD

POWER COAT RAL DECOR



Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato 29.10.2015

Revisjonsdato 11.08.2022

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn POWER COAT RAL DECOR

UFI FMW0-00AY-M00T-4GA8

Artikkelnr. POW38016, POW38021, POW38031, POW38035, POW38042, POW38055, POW38056, POW38080, POW38082, POW38083, POW38089, POW38095, POW38124, POW38125, POW38137, POW38194

GTIN-nr. 7053030380164, 7053030380218, 7053030380317, 7053030380355, 7053030380423, 7053030380553, 7053030380560, 7053030380805, 7053030380829, 7053030380836, 7053030380898, 7053030380959, 7053030381246, 7053030381253, 7053030381376, 7053030381949

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Kjemikaliets bruksområde Maling
Aerosol.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn J.S. COCK A/S

Postadresse Postboks 68 Stovner

Postnr. 0913

Poststed OSLO

Land Norge

Telefon 22 21 51 00

Telefaks 22 21 02 66

E-post	salg.maling@jsc.no
Hjemmeside	www.jsc.no
Kontaktperson	Mona Ødegaard

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Telefon: 22 59 13 00 Beskrivelse: Giftinformasjonen
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Aerosol 1; H222
	Aerosol 1; H229
	Eye Irrit. 2; H319
	STOT SE 3; H336
	Skin Irrit. 2; H315

Stoffets/blandingens farlige egenskaper

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Irriterer huden.
Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten Aceton, n-Butylacetat, Butanon, Butan-2-ol

Varselord Fare

Faresetninger
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake dødsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. – Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261 Unngå innånding av tåke/gass/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Supplerende faresetninger på etikett

EUH 208 Inneholder maleinsyreanhydrid. Kan gi en allergisk reaksjon.

2.3. Andre farer

PBT / vPvB

Blandingen oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende).

Fysiokjemiske effekter

Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

Helseeffekt

Kjemikaliet inneholder stoff som kan trenge gjennom huden. CAS 100-41-4 etylenbenzen er ikke klassifisert som kreftfremkallende, men tiltaks-/grenseverdien er angitt med K (kreftfremkallende).

Andre farer

Ingen av stoffene i avsnitt 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
Aceton	CAS-nr.: 67-64-1	Flam. Liq. 2; H225	20 < 25 %	
	EC-nr.: 200-662-2	Eye Irrit. 2; H319		
	Indeksnr.: 606-001-00-8	STOT SE 3; H336		
	REACH reg. nr.:	EUH 066		
	01-2119471330-49			
Xylen	CAS-nr.: 1330-20-7	Flam. Liq. 3; H226;	5 < 10 %	
	EC-nr.: 215-535-7	Acute Tox. 4; H332;		
	Indeksnr.: 601-022-00-9	Acute Tox. 4; H312;		
	REACH reg. nr.:	Skin Irrit. 2; H315;		
	01-2119488216-32-xxxx			
n-Butylacetat	CAS-nr.: 123-86-4	Flam. Liq. 3; H226	2,5 < 5 %	
	EC-nr.: 204-658-1	STOT SE 3; H336		
	Indeksnr.: 607-025-00-1	EUH 066		
	REACH reg. nr.:			
	01-2119485493-29			
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3	Flam. Liq. 2; H225	2,5 < 5 %	
	EC-nr.: 201-159-0	Eye Irrit. 2; H319		
	Indeksnr.: 606-002-00-3	STOT SE 3; H336		
	REACH reg. nr.:	EUH 066		
	01-2119457290-43			
Butan-2-ol	CAS-nr.: 78-92-2	Flam. Liq. 3; H226	1 < 2,5 %	
	EC-nr.: 201-158-5	Eye Irrit. 2; H319		
	Indeksnr.: 603-127-00-5	STOT SE 3; H335		
	REACH reg. nr.:	STOT SE 3; H336		
	01-2119475146-36			
2-Metoksy-1-metyletylacetat	CAS-nr.: 108-65-6	Flam. Liq. 3; H226	1 < 2,5 %	
	EC-nr.: 203-603-9			
	Indeksnr.: 607-195-00-7			
	REACH reg. nr.:			
	01-2119475791-29-XXXX			

2-metoksy-1-metyletyl acetat	CAS-nr.: 108-65-6 EC-nr.: 203-603-9 Indeksnr.: 607-195-00-7 REACH reg. nr.: 01-2119475791-29- XXXX	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336	0,25 < 1 %
Reaksjonsmasse av etylbenzen og xylene	EC-nr.: 905-588-0 REACH reg. nr.: 01-2119539452-40- XXXX REACH reg. nr.: 01-2119539452-40- XXXX	Acute Tox. 4; H312,H332 Asp. Tox. 1; H304 Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 STOT RE 2; H373 STOT SE 3; H335	1 < 2,5 %
Etylbenzen	CAS-nr.: 100-41-4 EC-nr.: 202-849-4 Indeksnr.: 601-023-00-4 REACH reg. nr.: 01-2119489370-35- XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Acute Tox. 4; H332 STOT RE 2; H373 Asp. Tox. 1; H304	< 0,015 %
Maleinsyreanhydrid	CAS-nr.: 108-31-6 EC-nr.: 203-571-6 Indeksnr.: 607-096-00-9 REACH reg. nr.: 01-2119472428-31- XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1A; H317 STOT RE 1; H372 EUH 071	< 0,015 %
Bemerkning, komponent	CAS nr 108-31-6 har spesifikke konsentrasjonsgrenser: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,001 % Produsent bekrefter at innholdet av CAS 108-31-6 i blandingen er så liten at klassifisering med H317 ikke er relevant.		
Komponentkommentarer	Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).		

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Nødtelefon: se avsnitt 1.4. Ved bevisstløshet eller alvorlige tilfeller, ring 113.
Innånding	Frisk luft, ro og varme. Ved pustevansker kan oksygentilførsel være nødvendig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunke vann for å unngå skade på øyet. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging	Lite aktuelt. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekning. Kontakt lege. Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Innånding: Damp kan forårsake dødsighet og svimmelhet. Hudkontakt: Kjemikaliet irriterer huden og kan forårsake kløe, svie og rødhet. Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Avfetter huden. Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden. Øyekontakt: Irriterer øynene og kan forårsake rødhet og svie.
--------------------------------	---

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Symptomatisk behandling. Ingen spesifikk informasjon fra produsent.
-------------------	---

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slökkingsmidler

Egnede slökkingsmidler	Pulver, karbondioksid (CO ₂), vanntåke, skum.
Uegne slökkingsmidler	Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Ekstremt brannfarlig aerosol. Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk. Damp er tyngre enn luft og kan spre seg langs bakken til antenneskilder. Kan danne eksplosive gass/luft- blandinger.
Farlige forbrenningsprodukter	Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO ₂). Uspesifiserte organiske forbindelser.

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.
Annen informasjon	Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Forhindre utslipp av slukningsvann ned i avløpet.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Røyking og bruk av åpen ild og andre antenneskilder er forbudt. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som angitt i avsnitt 8. Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne.
---	---

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
--	---

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Opprydding	Aerosolbokser samles mekanisk. Innholdet i aerosolboksen: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Bruk ikke sagflis eller annet brennbart materiale. Samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13.
------------	--

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger Se også avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damper og sprøytetåke. Allergikere bør ikke håndtere kjemikaliet.

Beskyttelsestiltak

Tiltak for å hindre brann Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister
Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

Råd om generell yrkeshygiene Vask hendene etter hvert skift og før spising, røyking eller bruk av toalett. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask tilsølte klær før de brukes.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring Aerosolbokser: Må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50°C. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted.

Forhold som skal unngås Beskyttes mot sollys. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Beskytt mot fysisk skade og støt/gnidning.

Betingelser for sikker oppbevaring

Egnet emballasje Lagres i originalbeholder.

Råd angående samlagring Lagres adskilt fra: Sterke syrer. Sterke baser. Ammoniumforbindelser. Næringsmidler og dyrefôr.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige varer.

Lagringstemperatur Verdi: 5 - 50 °C
Kommentarer: Aerosolboks.

Lagringsstabilitet Maks. 60 måneder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesielle bruksområder Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Aceton	CAS-nr.: 67-64-1	8 timers grenseverdi: 125 ppm 8 timers grenseverdi: 295	

		mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: E
Xylen	CAS-nr.: 1330-20-7	8 timers grenseverdi: 25 ppm 8 timers grenseverdi: 108 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: H
n-Butylacetat	CAS-nr.: 123-86-4	8 timers grenseverdi: 50 ppm 8 timers grenseverdi: 241 mg/m ³ Grense korttidsverdi Verdi: 150 ppm Grense korttidsverdi Verdi: 723 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: ES
Butanon	CAS-nr.: 78-93-3	8 timers grenseverdi: 75 ppm 8 timers grenseverdi: 220 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: E
Butan-2-ol	CAS-nr.: 78-92-2	8 timers grenseverdi: 25 ppm, HT 8 timers grenseverdi: 75 mg/m ³ , HT
2-Metoksy-1-metyletylacetat	CAS-nr.: 108-65-6	8 timers grenseverdi: 50 ppm 8 timers grenseverdi: 270 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: H; E
Etylbenzen	CAS-nr.: 100-41-4	8 timers grenseverdi: 5 ppm 8 timers grenseverdi: 20 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: H; K; E
Maleinsyreanhydrid	CAS-nr.: 108-31-6	8 timers grenseverdi: 0,2 ppm 8 timers grenseverdi: 0,8 mg/m ³ Grenseverdier, bokstav Bokstavkoder: A
Kontrollparametere, kommentarer	<p>Forklaring av anmerkningene:</p> <p>A = Allergifremkallende stoffer.</p> <p>E = EU har en veiledende grenseverdi for stoffet.</p> <p>H = Hudopptak.</p> <p>K = Kreftfremkallende stoffer</p> <p>S = Korttidsverdi er en grenseverdi som ikke skal overskrides når eksponeringen midles over en gitt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke</p>	

annen referanseperiode er oppgitt.

T = Takverdi.

Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (sist endret gjennom FOR-2021-06-28-2248).

DNEL / PNEC

DNEL

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 2420 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 186 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 1210 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (systemisk)

Verdi: 442 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 442 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 212 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 221 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)

Verdi: 221 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt dermal (systemisk)

Verdi: 11 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (systemisk)

Verdi: 600 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)
Verdi: 600 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 11 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 300 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 300 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 1161 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 600 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Akutt innånding (lokal)
Verdi: 550 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 796 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 275 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 600 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Gruppe: Profesjonell
Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 405 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 293 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 180 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 77 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (systemisk)

Verdi: 0,2 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 0,2 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 0,081 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Gruppe: Profesjonell

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)

Verdi: 0,081 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)

Verdi: 62 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)

Verdi: 62 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)

Verdi: 200 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (systemisk)

Verdi: 260 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument

Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)

Verdi: 260 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 12,5 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 125 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 65,3 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 65,3 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Akutt oral (systemisk)
Verdi: 2 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 6 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Akutt innånding (systemisk)
Verdi: 300 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Akutt innånding (lokal)
Verdi: 300 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 2 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 6 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 35,7 mg/m³

Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 35,7 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 31 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 412 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 106 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 36 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 320 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 33 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (lokal)
Verdi: 33 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 15 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, dermal (systemisk)
Verdi: 203 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Gruppe: Konsument
Eksponeeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 213 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

PNEC

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk)
Verdi: 1,6 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk)
Verdi: 15 mg/m³
Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 100 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 29,5 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 10,6 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 1,06 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 30,4 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 3,04 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Eksponeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 35,6 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeringsvei: Jord
Verdi: 0,09 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,18 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,018 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 0,981 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 0,098 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 709 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Jord
Verdi: 22,5 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Matvarer
Verdi: 1000 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Ferskvann
Verdi: 55,8 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Saltvann
Verdi: 55,8 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 284,74 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 284,7 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 100 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Jord
Verdi: 0,29 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,635 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,064 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 3,29 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 0,329 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 6,58 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Jord

Verdi: 2,31 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Ferskvann
Verdi: 0,327 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Saltvann
Verdi: 0,327 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 12,46 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 12,46 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 761 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Jord
Verdi: 11,58 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Matvarer
Verdi: 1000 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Ferskvann
Verdi: 47,1 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Saltvann
Verdi: 47,1 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann
Verdi: 196,19 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann
Verdi: 196,19 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP
Verdi: 9,6 mg/l
Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Jord
Verdi: 2,68 mg/kg
Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Matvarer
Verdi: 0,02 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,1 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,01 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 13,7 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 1,37 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Eksponeeringsvei: Renseanlegg STP

Verdi: 44,6 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Eksponeeringsvei: Jord

Verdi: 0,037 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Eksponeeringsvei: Ferskvann

Verdi: 0,038 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Eksponeeringsvei: Saltvann

Verdi: 0,004 mg/l

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Eksponeeringsvei: Sediment i ferskvann

Verdi: 0,296 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Eksponeeringsvei: Sediment i saltvann

Verdi: 0,03 mg/kg

Kommentarer: Gjelder CAS 108-31-6.

Verdi: 21 mg/l

Kommentarer: Intermittent.

Gjelder CAS 67-64-1.

Verdi: 0,36 mg/l

Kommentarer: Intermittent.

Gjelder CAS 123-86-4.

Verdi: 55,8 mg/l

Kommentarer: Intermittent.

Gjelder CAS 78-93-3.

Verdi: 6,35 mg/l

Kommentarer: Intermittent.

Gjelder CAS 108-65-6.

Verdi: 0,327 mg/l
 Kommentarer: Intermittent.
 Gjelder CAS 1330-20-7.

Verdi: 47,1 mg/l
 Kommentarer: Intermittent.
 Gjelder CAS 78-92-2.

Verdi: 0,379 mg/l
 Kommentarer: Intermittent.
 Gjelder CAS 100-41-4.

Verdi: 0,379 mg/l
 Kommentarer: Intermittent.
 Gjelder CAS 108-31-6.

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon.

Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde.

Øye- / ansiktsvern

Øyevernutstyr

Beskrivelse: Bruk tettsittende vernebriller eller ansiktsskjerm.
 Referanser til relevante standarder: NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

Ytterligere øyeverntiltak

Øyedusj skal være på arbeidsplassen. Enten en fast øyedusjenhet koblet til drikkevann (temperert vann ønskelig) eller en bærbar disponibel enhet (øyespyleflaske).

Håndvern

Egnede hansker

Polyetylen.

Gjennomtrengningstid

Verdi: > 480 minutt(er)

Tykkelsen av hanskemateriale

Verdi: 0,062 mm

Håndvernutstyr

Beskrivelse: Benytt hansker av motstandsdyktig materiale. Hanskenes egenskaper kan variere hos de ulike hanskeprodusentene.
 Referanser til relevante standarder: NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer). NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og

	prøvmingsmetoder).
Ytterligere håndbeskyttelsestiltak	Skift hansker ved tegn på slitasje.

Hudvern

Anbefalte verneklær	Beskrivelse: Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse mot hudkontakt. Bruk av antistatiske verneklær må vurderes. Referanser til relevante standarder: Standard NS-EN 1149 (Vernetøy - Elektrostatiske egenskaper). NS-EN 13034 Vernetøy mot flytende kjemikalier. Ytelseskrav til vernetøy som gir begrenset beskyttelse mot flytende kjemikalier (Utstyr type 6 og type PB(6))
Ytterligere hudbeskyttelsestiltak	Nøddusj bør være tilgjengelig på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern

Anbefalt åndedrettsvern	Beskrivelse: Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av aerosoler må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A/P2). Bruk friskluftsmaske i trange eller lukkede rom. Referanser til relevante standarder: NS-EN 136 (Åndedrettsvern – Helmasker – Krav, prøving, merking). NS-EN 149 (Filtrerende halvmasker til beskyttelse mot partikler). NS-EN 405 (Åndedrettsvern - Filtrerende halvmasker med ventil til beskyttelse mot gasser eller mot gasser og partikler - Krav, prøving, merking)
-------------------------	---

Passende miljømessig eksponeringskontroll

Begrensning av miljøeksponering	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
---------------------------------	---

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform	Aerosol
Farge	I henhold med markeringer på beholderen.
Lukt	Ikke angitt av produsenten.
pH	Kommentarer: Ikke relevant.
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Ikke relevant.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Verdi: -42 -330 °C Test referanse: Drivgass Ved atmosfærisk trykk.
Flammepunkt	Kommentarer: Ikke relevant.
Antennelighet	Ikke relevant.
Ekspljosjonsgrense	Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.
Damptrykk	Verdi: ~ 360 kPa Temperatur: 20 °C Verdi: < 300 kPa Temperatur: 50 °C
Damptetthet	Kommentarer: Ikke angitt av produsenten.

Partikkelegenskaper	Kommentarer: Ikke relevant.
Relativ tetthet	Verdi: 0,696 Temperatur: 20 °C
Tetthet	Verdi: 696 kg/m ³ Temperatur: 20 °C
Løslighet	Medium: Vann Kommentarer: Ikke relevant.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/ vann	Kommentarer: Ikke relevant.
Selvantennelsestemperatur	Verdi: 365 °C Kommentarer: Gjelder drivgass.
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Ikke relevant.
Viskositet	Kommentarer: Ikke relevant.
Eksplosive egenskaper	Kan danne eksplosive blandinger med luft.
Oksiderende egenskaper	Ikke oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Innhold av VOC	Verdi: 48,78 % Verdi: 90,06 g/l Kommentarer: Direktiv 2010/75/EU
Vektgjennomsnittlig molekylvekt	Verdi: 78,02 g/mol

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Ved normal bruk er det ikke forventet noen reaktivetsrisiko med dette kjemikaliet.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Kan oppstå ved kontakt med materialer som skal unngås (avsnitt 10.5) og ved forhold som skal unngås (avsnitt 10.4).
-------------------------------	---

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Varme- og tennkilder. Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.
-------------------------	--

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Sterke syrer. Sterke baser. Sterke oksidasjonsmidler. Aminer.
----------------------------	---

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter

Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt giftighet

Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Dermal
 Verdi: 1100 mg/kg
 Kommentarer: Gjelder CAS: 1330-20-7.

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Verdi: 11 mg/l
 Kommentarer: Gjelder CAS: 1330-20-7.

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Verdi: 11 mg/l
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder EC: 905-588-0.

Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Dermal
 Verdi: 1100 mg/kg
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder EC: 905-588-0.

Testet effekt: LC50
 Eksponeringsvei: Innånding.
 Verdi: 17,2 mg/l
 Art: Rotte
 Kommentarer: Gjelder CAS: 100-41-4.

Testet effekt: LD50
 Eksponeringsvei: Oral
 Verdi: > 2000 mg/kg
 Kommentarer: Gjelder CAS: 108-31-6.

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.

Vurdering hudetsende / hudirriterende, klassifisering

Irriterer huden.

Vurdering øyeskade / øyeirritasjon, klassifisering

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Vurdering av luftveissensibilisering, klassifisering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Vurdering av hudsensibilisering, klassifisering

Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som

	kan utløse allergi hos sensitive personer.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. CAS 100-41-4 er ikke klassifisert som kreftfremkallende, men tiltaks-/grenseverdien er angitt med K (kreftfremkallende).
Vurdering av reproduksjonstoksisitet, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering, klassifisering	Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vurdering av spesifikk målorgantoksisitet - repeterende eksponering, klassifisering	Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses for å være oppfylt.

Symptomer på eksponering

I tilfelle svelging	Lite relevant eksponeringsvei. Inntak kan imidlertid forårsake irritasjon og ubehag.
I tilfelle hudkontakt	Inneholder komponenter som kan trenge gjennom huden. Kjemikallet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse allergi hos sensitive personer. Kan virke avfettende etter hyppig bruk. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Irriterer huden. Kan gi rødhet, svie og kløe.
I tilfelle innånding	Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Innånding av løsemiddeldamper kan være skadelig og overeksponering kan gi hodepine, kvalme, oppkast og rus symptomer.
I tilfelle øyekontakt	Gir alvorlig øyeirritasjon. Sprut virker irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

11.2. Opplysninger om andre farer

Annen informasjon	Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.
-------------------	--

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Økotoksisitet	Kjemikallet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
---------------	---

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 98 % Kommentarer: Konsentrasjon: 100 mg/l. Gjelder CAS 67-64-1. Testperiode: 28 dager Verdi: 84 %
-------------------------	--

Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.
Testperiode: 5 dag(er)

Verdi: 89 %
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.
Testperiode: 20 dag(er)

Verdi: 100 %
Kommentarer: Konsentrasjon: 785 mg/l.
Gjelder CAS 108-65-6.
Testperiode: 8 dag(er)

Verdi: 88 %
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.
Testperiode: 28 dag(er)

Verdi: 73,5 %
Kommentarer: Konsentrasjon: 100 mg/l.
Gjelder CAS 78-92-2.
Testperiode: 14 dag(er)

Verdi: 90 %
Kommentarer: Konsentrasjon: 100 mg/l.
Gjelder CAS 100-41-4.
Testperiode: 14 dag(er)

BOD5/COD ratio

Verdi: 0,88
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Verdi: 0,75
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Verdi: 1
Kommentarer: Gjelder CAS 67-64-1.

Verdi: 4
Kommentarer: Gjelder CAS 123-86-4.

Verdi: 3
Kommentarer: Gjelder CAS 78-93-3.

Verdi: 1
Kommentarer: Gjelder CAS 108-65-6.

Verdi: 9
Kommentarer: Gjelder CAS 1330-20-7.

Verdi: 3
Kommentarer: Gjelder CAS 78-92-2.

Verdi: 1
Kommentarer: Gjelder CAS 100-41-4.

Bioakkumulering, kommentarer

Log Pow = -0,24. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 67-64-1.
Log Pow = 1,78. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 123-86-4.

Log Pow = 0,29. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 78-93-3.
 Log Pow = 0,43. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 108-65-6.
 Log Pow = 2,77. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 1330-20-7.
 Log Pow = 0,61. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 78-92-2.
 Log Pow = 3,15. Lavt potensial for å bioakkumulere. Gjelder CAS 100-41-4.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Kjemikaliet inneholder flyktige organiske forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater.
Mobilitet, kommentarer	<p>CAS nr. 67-64-1: Koc = 1 (svært høy), Overfaltetespenning: 23040 N/m (25 °C), Henrys konstant: 2,929E+0 Pa·m³/mol.</p> <p>CAS nr. 123-86-4: Overfaltetespenning: 24780 N/m (25 °C).</p> <p>CAS nr. 78-93-3: Koc = 30 (svært høy), Overfaltetespenning: 23960 N/m (25 °C), Henrys konstant: 5,765E+0 Pa·m³/mol.</p> <p>CAS nr. 1330-20-7: Koc = 202 (moderat), Henrys konstant: 5,249E+0 Pa·m³/mol.</p> <p>CAS nr. 78-92-2: Overfaltetespenning: 24330 N/m (25 °C).</p> <p>CAS nr. 100-41-4: Koc = 520 (moderat), Overfaltetespenning: 2,859E-2 N/m (25 °C), Henrys konstant: 788,44 Pa·m³/mol.</p> <p>CAS nr. 08-31-6: Overfaltetespenning: 1,673E-2 N/m (250,21 °C).</p>

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Blandingene oppfyller ikke gjeldende kriterier for PBT (Persistente, Bioakkumulerbare og Toksiske) eller vPvB (veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende).
--	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen av stoffene i 3.2 er oppført på ECHAs Endocrine disruptor assessment list.
-------------------------------	--

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.
-------------------------------	---

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 080111 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
EAL Emballasje	Avfallskode EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
NORSAS	7055 Spraybokser
Annen informasjon	Må ikke helles i avløp. Gjelder innholdet i aerosolboksen.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Farlig gods Ja

14.1. FN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/ADN 1950

IMDG 1950

ICAO/IATA 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN AEROSOLS

ADR/RID/ADN AEROSOLBEHOLDERE

IMDG AEROSOLS

ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/ADN 2.1

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN 5F

IMDG 2.1

ICAO/IATA 2.1

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer

Marin forurensning Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler Ikke angitt av produsenten.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bulktransport (ja / nei) Nei

Andre relevante opplysninger

Fareseddel ADR/RID/ADN 2.1

Fareetikett IMDG 2.1

Etiketter ICAO/IATA 2.1

ADR/RID Annen informasjon

Tunnelbegrensningskode D

Transport kategori	2
--------------------	---

IMDG Annen informasjon

EmS	F-D, S-U
-----	----------

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Referanser (Lover/Forskrifter)	<p>Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.</p> <p>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer.</p> <p>FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.</p> <p>FOR 1996-03-01 nr. 229, med senere endringer: Forskrift om aerosolbeholdere.</p> <p>FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarerer av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) av 01.06.2015 med senere endringer.</p>
--------------------------------	---

Deklarasjonsnr.	602365
-----------------	--------

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
---	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Leverandørens anmerkninger	Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer kjemikaliet.
----------------------------	---

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	<p>EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.</p> <p>EUH 071 Etsende for luftveiene.</p> <p>H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.</p> <p>H225 Meget brannfarlig væske og damp.</p> <p>H226 Brannfarlig væske og damp.</p> <p>H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.</p> <p>H302 Farlig ved svelging.</p> <p>H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.</p> <p>H312 Farlig ved hudkontakt.</p> <p>H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.</p> <p>H315 Irriterer huden.</p> <p>H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.</p> <p>H318 Gir alvorlig øyeskade.</p> <p>H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.</p> <p>H332 Farlig ved innånding.</p> <p>H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.</p> <p>H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.</p> <p>H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.</p> <p>H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering</p>
--	---

	H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
CLP klassifisering, kommentarer	Beregningsmetode.
Viktige litteraturreferanser og datakilder	Sikkerhetsdatablad fra laverandør datert: 14.07.2022.
Brukte forkortelser og akronymer	ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road BCF: Bio Concentration Factor (biokonsentrasjonsfaktor) BOD5/COD: Forholdet angir grad av nedbrytning av organisk materiale i en vannprøve EAL-kode: kode fra EUs felles klassifiseringssystem for avfall (EWC = European Waste Code) ECHA: European CHemicals Agency EC50: Den effektive konsentrasjonen av et stoff som fører til 50 % av maksimal respons IATA: The International Air Transport Association ICAO: The International Civil Aviation Organisation IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code Koc: Adsorpsjonskoeffisient normalisert til innhold av organisk karbon i jord. Indikator på et kjemikalies bindingskapasitet på organisk materiale i jord og kloakkslam. LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt tidspunkt LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon Log Pow: Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Versjon: 8. Avsnitt endret: 1-4, 9-11, 16. Ansvarlig: TAØ.
Kvalitetssikring av informasjonen	Dette sikkerhetsdatablad er kvalitetskontrollert av Kiwa Kompetanse AS, som er sertifisert iht. ISO 9001:2015.
Versjon	8
Utarbeidet av	Kiwa Kompetanse AS v/ Tore-Andre Øverby
NOBB-nr.	50680382, 50680397, 50680401, 50680416, 50680420, 50680435, 50680446, 50680454, 50680465, 50680473, 50680484, 50680492