

FinishPro™ II PC Pro

Kompakte luftassisterte høytrykkssprøyter med høy ytelse og innebygget kompressor for resultater med høy kvalitet



PROFESJONELLE FORDELER

- 2 i 1: Luftassistert sprøyte og høytrykkssprøyte i én maskin.
Førsteklasses finish med samme hastighet som høytrykkssprøyte, uten behov for tynning
- “Green” SmartComp™ innebygd kompressor som går bare når det er behov for luft:
Sparer strøm, reduserer slitasje og støy
- ProConnect™-system for rask utskifting av pumpedel



FinishPro™ II PC Pro

Finish every job, every day!

FinishPro™ II leverer topp resultat på en nyskape måte: komplett og uavhengig luftassistert høytrykkssprøytesystem. Alle sprøyter er utstyrt med den ultralette G40™-pistolen, Super-Flex™-slangesett, innebygget kompressor og Gracos velprøvede pumpeteknologi.

"Plug and Spray" 2 i 1-sprøyte

Gå over fra høytrykk til luftassistert teknologi bare ved å slå over en bryter. Sprøyt i luftassistert modus med luft fra en smart kompressor som bare går når det er behov for luft, og som dermed sparer elektrisitet og reduserer slitasje.

FinishPro™ II 295 er designet for sporadiske fine finish-jobber, små snekkerverksteder og hobbysekkere.

FinishPro™ II 395 PC og 595 PC Pro er ekte 2 i 1-sprøyter som gir finish med høy kvalitet i tillegg til ren høytrykksprøyting av vegger og tak i boliger, samt mindre byggeprosjekter. Begge sprøytene er utstyrt med ProConnect™-system for enkel fjerning av pumpen.

FinishPro™ II 595 PC Pro har vedlikeholdsfri, børsteløs motor. I kombinasjon med FastFlush™-rensesystem har maskinen nok kraft (2,6 ltr) til å sprøyte de fleste eksteriørmalinger. Maskinen er ideell for store næringsbyggprosjekter og sporadisk fasademaling.

SMARTCONTROL™

SmartControl™ 2.5 med FastFlush™

- Digitalt display viser trykk, liter og tid
- Digital styring, variabel trykkinnstilling, regulering av sprøytebildet og funksjonalitet
- Viser feilmeldinger og diagnostikk, ideelt for vedlikehold og registrering av bruk
- Fast Flush™-system med høy gjennomstrømning sørger for rask og enkel rengjøring



Fast Flush

SmartComp™ – Innebygget kompressor med høy effekt

Ved oppstart av maskinen lader kompressoren SmartComp™-systemet på mindre enn et minutt. Kompressoren aktiveres med avtrekkeren.

- Slås av automatisk når det ikke sprøytes - reduserer støy på arbeidsstedet
- Automatisk avstengning forlenger kompressorens levetid og reduserer strømforbruket
- Unik trykkavlasting gir mer stillegående drift



Innebygd verktøyboks

Praktisk oppbevaringsboks for verktøy, dyser, filtre og tilbehør.

(ikke på FinishPro II 295)



Materialer og bruksområder

FinishPro er den ideelle enheten for større Fine Finish-jobber

FinishPro er testet og godkjent for sprøyting av et bredt utvalg av lakk, akrylmalinger, grunnere, emaljelakk og akrylbasert interiørmaling, rett fra spannet.

Den ideelle maskinen for oppussing av skap, lysarmatur, vinduslemmer, gjerder, lister, trapper, trapperom eller maling av dører, vegger, panel, terrasse og tak.



Se våre påføringsvideoer på: <http://16.graco.eu.com>



Super-Flex™-slangesett

Gir økt fleksibilitet og manøvrerbarhet, slik at du kan jobbe på trange steder og oppnå bedre resultater.
- Fokuser på oppgaven, ikke på verktøyet!



Tekniske detaljer



G40™-pistol

- Ekstremt lav vekt
- Integrert pistolfilter for å redusere tilstopping av dysene til et minimum
- Integrert luftjusteringsventil
- Luftkappe med flat dyse reduserer sprøytetøv gjennom ekstremt fine finish
- Ombyggingssett til RAC-dyse for sprøyting av veggmalning

(standard på FinishPro II PC 395 og FinishPro II PC Pro 595; tilleggsutstyr på FinishPro II 295)



Pistolfilter

www.graco.com



GODT Å VITE

LUFTASSISTERT HØYTRYKK sammenlignet med HØYTRYKK

LUFTASSISTERT HØYTRYKK

Ved luftassistert høytrykkssprøyting føres materialet til pistolen ved lavere trykk enn tradisjonell høytrykkssprøyting (50-110 bar) og forstøves delvis av dysen. Full forstøvning oppnås ved å tilføre litt luft i dysekantene.

FORDEL

Luftassistert høytrykkssprøyting gir mykere mønster, bedre kontroll, høyere effektivitet og mindre sprøytetøv, med nesten samme hastighet som en høytrykkssprøyte.

Større hastighet?

Ved å slå over en bryter gjøres Fine Finish-sprøyten om til en høytrykkssprøyte.



HØYTRYKK

Ved høytrykkssprøyting overføres materialet fra malingsspennet til pistolen ganske enkelt ved å sette malingen under trykk (160-230 bar).

FORDEL

Høytrykkssprøyting går raskt, og maling kan sprøytes uten tynning.

! TIPS



Ha en reservepumpe klar, slik at du alltid kan fullføre jobben!

Tekniske detaljer



Skift pumpen **SELV** med tre enkle trinn hvis det oppstår en skade.

Slipp å kaste bort tid eller tape penger på pumpareparasjoner.



1 Løsne låsemutteren



2 Åpne pumpe-dekselet og fjern pumpen



3 Fjern slangen og innsugsrøret

Rask pumpeutskifting

- Utskifting på 1 minutt på arbeidsstedet
- Slipp å avbryte arbeidet for å vente på service
- Ingen løse deler som kan forsvinne!



FinishPro™ II Tilbehør

Få mest mulig ut av maskinen din med vårt profesjonelle tilbehør

Forbedre finishen



G40™-pistol

Luft-, mengde- og viftejustering, 100 mesh pistolfilter, dyse og holder
 262932 Flat dyse AAM309 (inkl. vifteregulator)
 262929 RAC-dyse FFA210 (ingen vifteregulator)



Super-Flex™-væske- og luftslangesett

Inkludert 2 m forløper
 24U578 7,5 m | 24U579 15 m



Væske- og luftslanger

G40-pistol, dyse, forløper, Super-Flex™-væske- og luftslangesett
 24V155 Leveres med 262932 + 24U578
 24V156 Leveres med 262929 + 24U579



Super-Flex™-forløper

278750 1/8" x 2 m (væske)



Flex Wrap-slangebeskytter

24U576 7,5 m | 24U577 15 m



ProGuard™+

24W090 230V, CEE 7/7, shuko
 24W755 230V, IEC320, multicord



ProConnect-pumpedel, komplett

17C489 Komplet pumpedel, passer kun til
 FinishPro II 395 PC og FinishPro II 595 PC Pro



Beholder 5,7 liter

24B250 Hopper



RAC X™-dyseforlengere

287019 25 cm
 287020 40 cm
 287021 50 cm
 287022 75 cm



JetRoller™-system 0,5 m ekstra kraftig forlenger med InLine™-pistol

24V490	rulle 18 cm	uten InLine™-pistol	24V492	rulle 18 cm
24V491	rulle 25 cm		24V493	rulle 25 cm
232123	1 m HD forlenger			

CleanShot™ RAC X™-forlengerpistol

287026 90 cm | 287027 180 cm



Dyser og dyseholdere

FFAXXX Grønn RAC X Fine Finish-dyse
 PAAXXX Blå RAC X-håndverksdyse
 AAMXXX Flat AA-dyse med SST-hus



Filter

G40-pistolfiltere (5-pakning)

224454 60 mesh | 224453 100 mesh

FinishPro II 295

257094 Easy Out™ InLine™-filter, 40 mesh

FinishPro II 395/595 Easy Out™-hovedfilter

246384 60 mesh, sort | 246382 100 mesh, blå

246383 200 mesh, rød

FinishPro II 295/395/595

246385 Sugefilter

InLine™-luftfilter for engangsbruk

127465 Enkel | 24U981 5-pakning
 24U982 25-pakning



Diverse

288839 G40 RAC X-luftkappe
 288514 Ombyggningssett (RAC til flat)
 24U616 Ombyggningssett (flat til RAC)
 249256 Dyseholder for AAM flat dyse
 249180 Luftkappe for AAM flat dyse

Spesifikasjoner

ALLE ENHETER LEVERES med innebygget kompressor, G40™-pistol (inkludert luftkappe og dyse), Super-Flex™-væske- og luftslangesett (inkludert forløper og slangebeskytter).

Delenummer: for EURO / Multicord-versjon (230 V)
 for Storbritannia (110 V)

	FinishPro II 295 24U061 / 24U062	FinishPro II 395 PC 17C418 / 17C421 17C320	FinishPro II 595 PC Pro 17C423 / 17C358
Maks. arbeidstrykk - bar	207	230	230
Maks. kapasitet - l/min	1,3	2,0	2,6
Maks. dysestørrelse - 1 pistol	0,017"	0,023"	0,027"
Vekt - kg	31	50	51
Motoreffekt - HK (DC) / minstekrav til generator - W	1/2 børste / 3000	7/8 TEFC børste / 4000	1.4 børsteløs / 4000
Kompressoreffekt	3,2 cfm ved 35 psi	3,2 cfm ved 35 psi	3,2 cfm ved 35 psi
Leveres med: G40™-pistol	Flat dyse og dyseholder	Flat dyse og dyseholder	Flat dyse og dyseholder
Flat til RAC™-ombyggningssett	—	✓	✓
Dyser	AAM309	AAM309 / FFA210 / PAA517	AAM309 / FFA210 / PAA517
Væskeslange + væskeforløper	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 7,5 m + 1/8" x 2 m	1/4" x 15 m + 1/8" x 2 m
Luftslange + luftforløper	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 7,5 m + 1/4" x 2 m	3/8" x 15 m + 1/4" x 2 m
SmartComp™ / ProConnect™ / FastFlush™ / Vannutskillersett	— / — / — / —	✓ / ✓ / — / —	✓ / ✓ / ✓ / ✓
Pistol / pumpefilter - mesh	100	100/100	100/100
SmartControl™-versjon	—	1,0	2,5