

# Betonglasur EFC – 800

## Impregnering



### PRODUKTDATABLAD

---

#### BESKRIVELSE

---

- Vannbasert, transparent og diffusjonsåpen akrylemulsjon, impregnering for innendørs bruk
- Trenger ned i betongen og danner en homogen, halvblank overflate som ikke gulner
- Oljeflekker kan også behandles med Betonglasur EFC-800. Oljen emulgeres og kommer etter en stund til å krype opp og legge seg på overflaten av gulvet.

---

#### BRUKSOMRÅDE

---

- Nystøpte betonggulv for å motvirke altfor rask herdeprosess, for å unngå krympesprekker og uttørring
- Tidligere malte betong flater
- Lagergulv, industrigulv, parkeringsdekke, kjellergulv, betongvegger

---

#### FORDELER

---

- Enkomponent – enkel påføring
- Miljøvennlig – luktsvak
- Løsemiddelfri
- Pustende
- Tetter mikrosprekker
- Støvbindende
- Gli sikker
- Gulner ikke
- Penetrerende, med meget god dekkevne
- Kan tilsettes fargepigment

---

#### TEKNISKE DATA

---

- |                     |  |   |              |
|---------------------|--|---|--------------|
| • Tørrstoffinnhold  | ca. 18 %   | • Påføringstemperatur:  | Min.+10°C    |
| • Anbefalt påføring | to strøk   | • Ca. tørketid v/normal romtemperatur   |              |
| • Forbruk           | ca10m <sup>2</sup> /litr                               | • Overflatetørr   | 1-3 t.       |
| •                   | Dvs. ca. 5 m <sup>2</sup> /litr ferdig gulv m/to strøk | • Brukbar overflate   | etter 7-8 t. |
| • VOC               | 0,8 g/litr   | • Overmalbar etter 12 timer til ubegrenset  |              |
| • Emballasje        | 10 ltr   | <b>NB!</b>  |              |
| • Farge             | Transparent  | Eksakt tørketid kommer an på filmtykkelse, ventilasjon, temperatur, relativ fuktighet, etc. |              |
- Med fargetilsetning kun på bestilling  
Minimumskvantum kan forekomme

---

## OVERFLATEBEHANDLING

---

Ubehandlet betong:

Rengjøring: Støvsug eller fei grundig flatene som skal behandles, og fjern all løs smuss.

Tidligere behandlet betong:

Fjern all gammel maling. Når betongen er bar, rengjøres gulvet på samme måte som ubehandlet.

---

## PÅFØRING

---

Betonglasur EFC-800 ristes godt før bruk.

Påføres med pensel eller rulle – to strøk. For optimalt resultat må betongen mettes godt.

Man kan enkelt etterbehandle gulv påført Betonglasur EFC-800, ved enten å påføre maling, sparkel, lim e.l. All etterbehandling har meget god vedheft. Man kan også velge å bestille Betonglasur EFC - 800 tilsatt fargepigment, for å oppnå ønsket farge på gulvet.

Påføringsutstyr rengjøres umiddelbart med vann og såpe.

---

## LAGRINGSTID

---

Ca. 24 mnd. i uåpnet original emballasje. Lagres tørt, ikke i direkte sollys. MÅ LAGRES FROSTFRITT.

---

## ØVRIGE DATA

---

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr: Ikke merkepliktig

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten varsel.