

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Tilsettes Power Coat 3 in 1+ for å oppnå en noe høyere glans

BESKRIVELSE

- 1 x ¾ ltr Glanstilsetning for 3 in 1+ blandes i 1 x 5 ltr Power Coat 3 in 1+ (150 ml pr. ltr maling)
- Det er plass til Glanstilsetningen direkte i 5-literspannet

FORDELER

- Øker glansen på Power Coat 3 in 1+ med inntil 20%.
- Gir en liten reduksjon i dekkevne, og en uvesentlig forlengelse av tørketiden

LAGRING

- 12 mnd. i uåpnet originalemballasje. Må lagres tørt, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygiene data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.econline.no.
PR-nr.: 93025

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.

