

# Malingsfjerner Spray

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- For industrielle belegg som epoxy, uretan, alkyd, akryl og latex
- Kan også brukes på mur, sten eller tre

### BESKRIVELSE

- Kraftig vannbasert malingsfjerner
- Reagerer kjemisk på det som skal fjernes, løser og bryter opp bindemiddelet til overflaten

### FORDELER

- Biologisk nedbrytbar
- Økonomisk og tidsbesparende

### TEKNISKE DATA

- Forbruk: 1 liter: 1,7 - 2,3 m<sup>2</sup>  
Fjerning av flere lag kan redusere flaten til 1 m<sup>2</sup> pr. ltr
- Emballasje: Spray 500 ml

### PÅFØRING

Sprayeres på flaten.

**Virketid:** La malingsfjerner virke til malingen løsner. Den vil ikke tørke dersom det er rikelig påført. Virketiden vil øke ved bruk under 15°C.

**Testing:** Test alltid minst to steder for å forsikre om ønsket effekt. Legg merke til temperatur og hvor lang tid det tar før malingen er fjernet.

La overflødig maling og fjerningsmiddel tørke. Kastes i henhold til gjeldende forskrifter. Må ikke tømmes i avløp eller i naturen.

### LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hh.t. gjeldende forskrifter.

### ØVRIGE DATA

Selv om innholdet av alkaliske stoffer er minimalt, anbefales det allikevel å bruke beskyttende hansker, vernebriller og vernemaske. Unngå hudkontakt. Ved kontakt med hud, skyll straks med rikelig rent vann. For ytterligere informasjon, se produktets Sikkerhetsdatablad., som du finner på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr: 85774

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.