

## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for parkeringsplasser, golfbaner, byggeplasser, idrettsanlegg mm
- Merking av kabler, vannrør, gassrør, borehull, midlertidig merking
- Landmåling, byggeplasser, veioppmåling etc

### BESKRIVELSE

- Løsemiddelbasert, hurtigtørkende merkemaling
- Blyfri
- Ikke vannoppløselig, tåler vanlige værforhold

### FORDELER

- Kan påføres de aller fleste overflater, som grus, gress, stein, jord, is, snø etc
- Patentert sikkerhetstopp som tillater spraying uten å fjerne toppen, uforutsatt spraying skjer derfor ikke
- Produserer jevne linjer

### TEKNISKE DATA

- |                      |                 |                                       |                                    |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| • Drivgass           | Propan-Butan    | • Tørketid @ 25°C                     | ca. 5 min                          |
| • Kjemisk motstand   | God             | • Kortere ved høyere temperatur       |                                    |
| • Vedheftsegenskaper | Gode            | • Ved lav temperatur og høy fuktighet | forlenges tørketiden               |
| • Holdbarhet         | God             | • Emballasje                          | Spray 500 ml                       |
| • Slitasje           | Motstandsdyktig | • Farge - Pro                         | Hvit, sort                         |
| • Lukt               | Mild            | • Farge - Fluo - fluorescerende       | Rød, orange, gul, grønn, blå, rosa |
| • Hardhetsgrad       | Medium          | • Ekstraustyr                         | Merkepistol                        |
| • Brukstemperatur    | -15°C - +50°C   |                                       |                                    |

### PÅFØRING

Før bruk, hold sprayboksen opp-ned og rist godt inntil kulen er løsnet. Holdes i hånden eller monteres i etthjulsvogn eller merkepistol, i alle tilfelle i opp-ned posisjon. For å rense dysen etter bruk, hold sprayboksen med dysen opp og spray inntil det bare kommer drivgass ut av dysen.

### LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.



---

## ØVRIGE DATA

---

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som finnes på [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no).

PR-nr.: Merkespray Pro – Hvit	303890
Merkespray Pro – Sort	303891
Merkespray Fluo	303889

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten varsel.