



## PRODUKTDATABLAD

### BRUKSOMRÅDE

Beregnet til parkeringsplasser, innkjørsler, tennisbaner, lekeplasser etc.

### BESKRIVELSE

- Spesialspray for bruk på asfalt
- Velegnet også på betong
- Meget god dekkevne

### FORDELER

- Gir en godt avgrenset stripe
- Stripebredde fra 5 cm til 10 cm
- Bruksklar etter ca. 30 minutter

### TEKNISKE DATA

- |                      |                 |           |                                   |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|
| • Drivgass           | Propan-Butan    | • Farger  | gul, hvit, rød, blå, grønn, svart |
| • Bindemiddel        | Akryl           | • Innhold | 500ml                             |
| • Vedheftsegenskaper | Utmerket        |           |                                   |
| • Holdbarhet         | Meget god       |           |                                   |
| • Slitasje           | Motstandsdyktig |           |                                   |
| • Tørketid           | ca. 15-20 min.  |           |                                   |

### PÅFØRING

Enkel å påføre med Stripevogn: POW64120. Tidligere modell POW40519/20 må bygges om med POW40519KIT.

Nylagt asfalt bør stå i 15 dager før stripespray påføres. Nylagt betong bør stå i 3-4 uker før påføring.

Dekkevne: Stripe på 10 cm bredde: 30-60 m, avhengig av underlaget.

Temperaturer: Kan ikke påføres i temperaturer lavere enn 5°C

### LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

Tomme beholdere må behandles og kastes i h.h.t. gjeldende forskrifter.

### ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.econline.no](http://www.econline.no).

PR-nr.: 616865

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgave. Databladet kan endres uten varsel.



Oslo  
Bergen

Tlf: 22 21 51 00  
Tlf: 55 39 32 00  
[www.jsc.no](http://www.jsc.no)

Fax: 22 21 02 66  
Fax: 55 39 32 10  
[post@jsc.no](mailto:post@jsc.no)

