

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- Egner seg meget godt som tynner for påføring med pensel eller rulle
- Ved høy omgivelsestemperatur eller ekstreme luftbevegelser (f.eks. sterk vind eller utendørs påføring på master, tårn etc) vil påføringen av maling flyte bedre ved tilsetning av Power Coat Tynner nr. 1

BESKRIVELSE

- Tynner med langsom fordampning, for påføring med pensel eller rulle

TEKNISKE DATA

- Egenvekt 0,87 (+/- 0,03) g/cm³
- Flammepunkt >41°C
- Pakningsstørrelse: 5 ltr

LAGRING

Lagringstid er min. 2 år i uåpnet originalforpakning. Må lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys.

ØVRIGE DATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr.: 091670

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.

