

## BRUKSOMRÅDE

- Grunner/toppstrøk maling for beskyttelse av stålkonstruksjoner og takplater i metall. Ny galvanisering bør stå eksponert utendørs i min. 1 år.

## BESKRIVELSE

- Høykvalitets korrosjonshindrende belegg med vanntettingsegenskaper. Enkomponent vannbasert maling med spesialharpikser for beskyttelse av metalloverflater, konstruksjoner og metalltak mot korrosjon og forvitring.
- Elastometal kan påføres direkte på rustne overflater, så lenge løs rust er fjernet.
- Produktet er vannbasert, lett å påføre og har ingen brannfare.
- Det er et hurtigtørkende beleggssystem som i stor grad reduserer nedetiden under jobben.
- Elastometal er UV-bestandig og utviklet til bruk både som grunner og toppstrøk.
- Med 200 % permanent elastisitet vil Elastometal feste seg til bevegelige underlag som metalltak, hengekabler, lange bjelker etc.
- Elastometal er testet for bruk i utsatte miljøer og beskytter millioner av kvadratmeter med verdifulle eiendeler over hele verden, som broer, master, portaler, takkonstruksjoner, etc.
- Elastometal er en del av produktgruppen SCS – Single Coating System.

## FORDELER

- Enkomponent
- Grunner og toppstrøk i ett
- Vannbasert og tilnærmet luktfri uten påvirkning på miljøet i nærheten
- Korte tørketider
- UV-bestandig
- God flyt og silkematt finish
- Korrosjonshindrende og vanntettende
- Fleksibel og slitesterk