



[www.jsc.no](http://www.jsc.no) | [salg.maling@jsc.no](mailto:salg.maling@jsc.no)



# VEILEDNING

FOR VEDLIKEHOLD AV TAK



# VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD AV TAK

## VEILEDNING FOR TAK BEHANDLET MED POWER COAT ELASTOMETAL & MONOGUARD



 HUSK!



**HA PÅ DEG FLATE SKO MED GUMMISÅLER,  
NÅR DU GÅR PÅ TAK FOR Å UNNGÅ RIPER.**



**VEDLIKEHOLD KAN VARIERE AVHENGIG  
AV MILJØET ET TAK BLIR UTSATT FOR.**

## GENERELT TAKVEDLIKEHOLD



Inspisér taket regelmessig for skader, slitasje eller andre problemer. Inspeksjonene bør utføres minst to ganger i året, helst om våren og høsten, og etter alvorlige værhendelser.



Om støv og lett forurensning må fjernes, vask taket med forsiktig med høytrykksvasker (maks. 80 bar) i kombinasjon med Power Coat Eco Clean.



Hold taket rent og fritt for rusk og rask. Fjern løv, greiner og annet rusk som kan samle seg på overflaten, da det kan stenge inn fuktighet og føre til skader.



Overflater som ligger i regnskygge må rengjøres en gang i året for å fjerne salt og forurensninger.



Kontroller takrennene og nedløpsrørene minst to ganger i året for å sikre at de er rene og at alt vannet kan renne fritt fra takflatene.



Eventuelle sprekker, blærer eller andre skader i taket og belegget må repareres umiddelbart for å forhindre alvorlige skader.



Undersøk om det finnes mose- eller muggvekst, og fjern med godkjente biocider om nødvendig.



Utslipp fra ventilasjonssystemer bør overvåkes. Dersom de har en skadelig effekt på den malte overflaten, bør det iverksettes egnede tiltak for å forhindre skader.

# VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD AV TAK

## VEILEDNING FOR TAK BEHANDLET MED POWER COAT ELASTOMETAL & MONOGUARD



 HUSK!



**REGELMESSIG TILSYN OG RASK UTBEDRING  
FORLENGER LEVETIDEN TIL TAKET.**



**UTFØR EN FUKTIGHETSMÅLING FOR Å  
SIKRE AT DET IKKE ER FUKTIGHET UNDER  
BELEGGET.**

### VEDLIKEHOLD & REPARASJONER



- Begrens gangtrafikk på taket til et minimum og tillat kun på utviste gangbaner som er tildekket.
- Dekk til eller beskytt malte overflater før vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid startes.
- Verktøy og utstyr skal ikke legges på malte overflater, kun tildekkede områder!
- Påse at ikke verktøy eller utstyr mistes ned i taket og skader malingsbelegget.
- Eventuelle skader må rapporteres og utbedres så fort som mulig.

### VINTER



Ved snømåking må det brukes snøskuffe med kantbeskyttelse for å forhindre riper i belegget. Riper vil redusere holdbarheten og beskyttelsesevnen til malingsbelegget. Eventuelle skader må rapporteres og utbedres fortest mulig av en fagperson.



Bestillinger og spørsmål angående lagerbeholdning, farger etc. rettes til [salg.maling@jsc.no](mailto:salg.maling@jsc.no) eller:



**Mona Ødegaard**  
T: 472 31 605  
E: mood@jsc.no



**Jeanett Haave**  
T: 474 68 827  
E: jeha@jsc.no

Ved tekniske spørsmål, vennligst kontakt en av våre selgere:



REGION SØR, ØST, NORD  
Oslo, Viken, Vestfold & Telemark, Agder, Innlandet,  
Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard

**Bjørn Arve Furunes**  
M: 404 67 282  
E: bafu@jsc.no




REGION VEST  
Rogaland, Vestland, Møre & Romsdal

**Torgeir Stald**  
M: 908 25 390  
E: tost@jsc.no



REGION NORD  
Trøndelag

**Morten Ottesen**  
M: 900 30 936  
E: moot@jsc.no



REGION VEST  
Rogaland, Vestland, Møre & Romsdal

**Niloofar Aslankhani**  
M: 459 68 355  
E: nias@jsc.no



**Oslo**  
+47 22 21 51 00  
Nedre Rommen 3  
0988 Oslo

**Bergen**  
+47 55 39 32 00  
Hylkjeplatn 10  
5109 Hylkje

**Trondheim**  
+47 90 75 72 91  
Vestre Rosten 88  
7075 Tiller

