

BESKRIVELSE

Eco PowerClean er et høytytelses biologisk nedbrytbart alkalisk vaskemiddel med sterk avfettingsevne. Den fjerner raskt fett, oljerester, sot og smuss av animalsk, vegetabilsk og mineralsk opprinnelse. Det løses opp i vann og avgir ikke ubehagelig lukt.

Takket være anti-flashrust tilsetningene er Eco PowerClean spesielt egnet for rengjøring av metalloverflater før blåserensing (SA) eller manuelt rengjøring (ST). Disse tilsetningsstoffene beskytter overflaten midlertidig mot rust og salter (natriumklorider) som noen ganger er tilstede i atmosfæren.

Eco PowerClean er biologisk nedbrytbart og oppfyller kriteriene som er definert i CE 648-2004-forskriften. 90 % nedbrytbar på 28 dager.

BRUKSOMRÅDE

Eco PowerClean er et allsidig rengjørings- og avfettingsmiddel kompatibel med alle metaller, plast og glass. Kan også påføres mineralske, malte, etc. overflater som:

- gulv (garasje, bensinstasjon, industri, verksted, terrasser, etc.)
- vegger
- metalloverflater (strukturer, bjelker, maskiner, bilfelger, containere, skip, etc.)
- malte overflater, ...

TEKNISKE DATA

Tetthet	ca. 1.020 – 1.040 g/cm ³
Flammepunkt	Ikke brannfarlig
Påføringstemperatur	Optimalt mellom 5°C og 35°C
Anbefalt TFT	Ikke oppgitt
Teoretisk forbruk for anbefalt TFT	ca. 100 m ² per liter konsentrat fortynnet til 5% i vann (det endelige forbruket vil bli påvirket av underlagets beskaffenhet, tilstand og påføringsmetode)
Farge	blågrønn
pH	10

PÅFØRING

- Påføring med børste, klut, spray (høyt eller lavt trykk)
 - Bland godt før bruk. Gjør en test først på ømfintlige overflater eller treoverflater og ikke la produktet virke for lenge, skyll med vann.
1. Eco PowerClean må fortynnes med rent vann.
 - Børste, klut: Fortynn mellom 5 og 10 % i 100 % vann. Maks 20 % ved kraftig tilsmussing.
 - Sprøyting (høyt eller lavt trykk): fortynnes mellom 2 og 4 %.
 2. La virke i flere minutter.
 3. Skyll med rent vann, Eco PowerClean fjernes enkelt med vann.
 4. La tørke før maling.
 5. For skjøre overflater, utfør en test 24 timer før behandling.

PRODUKTDATABLAD

POWER COAT ECO POWERCLEAN

POWER
COAT®

LAGRING

Konsentrat: mer enn 3 år fra produksjonsdato. Beskytt mot frost.

Blanding: opptil 4 uker etter blanding med vann hvis lagret i en ren, lukket beholder.

NORMER OG TESTER



ISO 16000-6 / VOC Classification in France

SIKKERHETSDATA

Bruk vernehansker, klær og briller ved håndtering.

Informasjon knyttet til hygiene og sikkerhet finnes i sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelig på forespørsel.

Disse spesifikasjonene er gitt for informasjon. Siden produsenten ikke er i stand til å kontrollere bruken av produktene, kan han ikke godta ethvert ansvar for det. Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere utgaver.

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på www.jsc.no, www.ecoonline.no, www.nobb.no og www.cobuilder.no.

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S.Cock AS' kjennskap og kontroll, kan J.S.Cock AS ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.

s. 2/3



