



2-Veis Kuleventil S4

2-way ball valve S4 hand operated

Standard
med sikkerhets lås
with safety handle



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 40	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE -sveiseende muffe / Fusion sockets PE PE -sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 30	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" - DN80 / d 110 4"	10 6	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 60	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

2-Veis kuleventil S5

2-way ball valve S5 hand operated

dobbel side blokkert ventilhus
double side blocked body system



Hus	Sete Seals	Dimenjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 50 ¹ Code 51 ²	EPDM, FPM PE PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	10 6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE -sveiseende muffe / Fusion sockets PE PE -Sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

SINGEL UNION 2-Veis kuleventil S5

SINGLE UNION 2-way ball valve S5 hand operated

dobbel side blokkert ventilhus
double side blocked body system



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 70	EPDM, FPM PE	DN15 / d20 1/2 - DN50 / d63 2" DN15 - DN25 DN40 - DN50	10	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN) Limeende / Threaded socket (BSP, NPT) ¹

3-Veis kuleventil S4

3-way ball valve S4 hand operated

Standard:
med sikkerhets lås
with safety handle



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections	L/T Kule Ball
PVC Code 44	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	16	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE -sveiseende muffe / Fusion sockets PE PE -Sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)	
PP Code 34	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	10	Sveise ende muffe / Fusion socket Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)	
PVDF Code 64	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2"	16	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)	

Hendel forlengelse Handle elongation



Hus	Dimensjon	
PVC Code 49	DN10 / d16 3/8" - DN80 / d110 4"	for PVC, PP, PVDF kuleventil S4 og for kuleventil S5 for PVC, PP, PVDF ball valves S4 and for ball valves S5

Laboratorium ventil S4 med tilbehør Laboratory ball valve S4 with accessories



Standard:
med sikkerhets ring
with safety ring

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 73	EPDM, FPM	DN6 / d10 R 1/4", R 3/8"	10	Gjenget / Thread (BSP, NPT)
PVDF Code 74	FPM	DN6 / d10 R 1/4"	10	Gjenget / Thread (BSP, NPT)

Tilbakeslagsventil S4 Check valve S4



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC ¹Code 41 ²Code 42 ³Code 43	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - sveiseende / Fusion sockets PE PE - sveiseende muffe / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP ¹Code 31 ²Code 32 ³Code 33	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" - DN80 / d110 4"	10 6	Sveise ende muffe / Fusion socket Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF ¹Code 61	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Filter S4 med gjennomsiktig plastic 1,8 mm og maske åpning fra 0,5, 0,75 & 1 mm Line strainer S4 with plastic screen 1,8 mm or mesh-size 0,5, 0,75 & 1 mm



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 86	EPDM, FPM	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	16 10 6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - sveiseende muffe / Fusion sockets PE PE - sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 87	EPDM, FPM	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" - DN80 / d110 4"	10 6	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Membranventil T4 Diaphragm valve T4 hand operated



Standard:
med lås
with safety hand-wheel



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 80	EPDM, FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN125 / d140 5"	10	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 84	EPDM, FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN125 / d140 5"	10	Sveiseende muffe / Fusion socket (DIN) Sveiseende / Fusion spigot (DIN) Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 82	FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN125 / d140 5"	10	Sveiseende muffe / Fusion socket (DIN) Sveiseende / Fusion spigot (DIN) Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Mengde måler M 23, M 123

Flow meter M 23, M 123 incl. accessories



Materiale	Dimensjon	Måleområde Measuring range	Flyteelement Float	Anslutning Connections
PA, PSU M 23 Code 86	DN10 / d16 3/8" - DN65 / d75 2 1/2"	15 - 60.000 l/h	PVDF PVDF magn.	PVC Limeende muffe PVC Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS)
PVC, PSU M 123 Code 86	DN10 / d16 3/8" - DN25 d32 1"	1,5 - 1.000 l/h	PVDF PVDF magn.	PP, PVDF Sveiseende PP, PVDF Fusion socket

Tilbehør: Diverse skalaer, Endebryter, etc
Special Scales, Limit switches, etc

Ventil braketter S4

Valve Brackets S4



1)



2)

Materiale	Dimensjon	
PVC Code 40	DN10 / d16 3/8" - DN80 / d110 4"	" for 2- og 3-veis kuleventil, Tilbakeslags-, Membran-, Luft ventiler og filter
PP Code 40	DN10 / d16 3/8" - DN80 / d110 4"	" for 2- and 3-way ball valves, cone check-, foot-, aerating valve, line strainer

Monteringsplate

Mounting plates



Materiale	Dimensjon	
PP Code 35	DN15 / d20 1/2" - DN50 / d63 2"	for fastmontering og for høyde justering av membranventiler for clearance of union nut to mounting surface

Rørklemmer inkl. distanseholder

Pipe hanger incl. Spacer



Materiale	Dimensjon	Type	for rør typer / suitable for pipes
PP Code 23	d 16 3/8" - d 95 3"	Type B	PVC, c-PVC, PP, PVDF, ABS, PE (ASTM, DIN, JIS, SCH80)

Spjeldventil S4 Butterfly valve S4 hand operated



Standard:
med låsbar spak
with safety handle



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Spjeldventil S4 med gir Butterfly valve S4 hand operated with worm gear actuator



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Spjeldventil K4 Butterfly valve K4 hand operated



Standard:
med låsbar spak
with safety handle



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 67	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)


Spjeldventil K4 med gir Butterfly valve K4 hand operated with worm gear actuator



Hus	Sete Seal	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 67	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Wafer tilbakeslagsventil S4.60 (uten fjær) / S4.70 (med fjær)**Wafer type check valve S4.60 (without spring) or S4.70 (with spring)**

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Fjær materiale spring materials
PVC Code 46	EPDM, FPM	DN32 / d40 1 1/4" - DN 150 / d160 6" DN200 / d225 8" - DN500 / d560 20"	10 6	WSt 1.4401 (V4A) oder / or WSt. 2.4610 (Hastelloy)
PP Code 36	EPDM, FPM	DN32 / d40 1 1/4" - DN 150 / d160 6" DN200 / d225 8" - DN500 / d560 20"	10 6	WSt 1.4401 (V4A) oder / or WSt. 2.4610 (Hastelloy)
PVDF Code 66	FPM	DN32 / d40 1 1/4" - DN 150 / d160 6" DN200 / d225 8" - DN500 / d560 20"	10 6	WSt 1.4401 (V4A) oder / or WSt. 2.4610 (Hastelloy)

Wafer tilbakeslagsventil K4 (med og uten indikator og fjær)**Wafer type check valve K4 (with indicator and spring or without indicator and spring)**

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar
PVC Code 46	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 300 / d315 12"	10
PP Code 36	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 300 / d315 12"	10
PVDF Code 66	FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 300 / d315 12"	10

Skyvespjeldventil**Knife gate valve, hand operated**

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN25 / d32 1" - DN 65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" - DN 100 / d110 4"	3,5 2,5	Limeende muffe (ASTM, DIN) Solvent cement socket (ASTM, DIN)

6-Veis ventil SM 11, 21, 31**6-way backwash valve hand operated SM 11, 21, 31**

Hus	Sete Seal	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
ASA GF Code 15	FPM, NBR	1/2", 2 3"	5	Gjenget / Thread (BSP, NPT, JIS)

6-Veis ventil TM 13**6-way backwash valve hand operated TM 13**

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
ASA GF Code 16	FPM, NBR	1 1/2"	6	Gjenget / Thread (BSP)

2-Veiskuleventil S4 med elektrisk aktuator
2-way ball valve S4 with electric actuator

EO510, EO412, EO425, OA-6¹⁾



EO412



OA-6

Hus	Sete Seals	Dimensjon	Type	bar	Anslutning Connections
PVC Code 48	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 2"	EO510	10	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - sveiseende muffe / Fusion socket PE PE - sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
		DN32 / d40 1 1/4" - DN50 / d63 2"	EO410	10	
	EPDM, FPM PTFE	DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	E 0425	6 5 4	
PP Code 38	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 2"	EO510	10	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
		DN32 / d40 1 1/4" - DN50 / d63 2"	EO410	10	
	EPDM, FPM PTFE	DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	E 0425	6 5 4	
PVDF Code 68	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 2"	EO510	10	Sveiseende muffe / Fusion socket Sveiseende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
		DN32 / d40 1 1/4" - DN50 / d63 2"	EO410	10	
	FPM PTFE	DN65 / d75 2 1/2" DN80 / d90 3" DN80 / d110 4"	EO425	6 5 4	
PVDF Code 68	FPM PTFE	DN65 / d75 2 1/2" - DN80 / d90 3"	OA6	10	
		DN80 / d110 4"		6	

2-Veiskuleventil S5 med elektrisk aktuator
2-way ball valve S5 with electric actuator

EO510



Hus	Sete Seals	Dimensjon	Type	bar	Anslutning Connections
PVC Code 56	EPDM, FPM PTFE	DN32 / d40 1 1/4" - DN50 / d63 2"	EO510	3	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - sveiseende muffe / Fusion socket PE PE - sveiseende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)



Spenning / Voltage:

EO510: 12 - 230 V AC / DC
IP 54



EO412 / EO425: 24, 115, 230 V AC
24 V DC



3-Wege Kuleventil S4 med EL. aktuator

EO510, EO412

3-way ball valve S4 with electric actuator

L/T
Kule
Ball



Hus	Sete Seals	Dimensjon	Type	bar	Anslutning Connections
PVC Code 48	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 1"	EO510	10	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - Sveise ende muffe / Fusion sockets PE PE - Sveise ende / Fusion spigot PE
	EPDM, FPM PTFE	DN32 / d40 5/4" - DN50 / d63 2"	EO412	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 38	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 1"	EO510	10	Sveise ende muffe / Fusion socket Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
	EPDM, FPM PTFE	DN32 / d40 5/4" - DN50 / d63 2"	EO412	10	
PVDF Code 68	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN25 / d32 1"	EO510	10	Sveise ende muffe / Fusion socket Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
	FPM PTFE	DN32 / d40 5/4" - DN50 / d63 2"	EO412	10	

3-Veis kuleventil S4 med EL. aktuator

EO510

3-way ball valve S4 with electric actuator

L/T
Kule
Ball



Hus	Sete Seals	Dimensjon	Type	bar	Anslutning Connections
PVC Code 56	EPDM, FPM PTFE PE	DN32 / d40 5/4" - DN50 / d63 2"	EO510	3	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot PE - sveise ende mufe / Fusion sockets PE PE - sveise ende / Fusion spigot PE Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT)



Spenning / Voltage:

EO510: 12 - 230 V AC/DC
IP 54

EO412 / EO425: 24, 115, 230 V AC
24 V DC



2-Veiskuleventil S4 med pneum. aktuator (fjærretur eller dobbeltvirkende)
2-way ball valve S4 with pneumatic actuator (single or double acting)

PO-NC*
 PO-NO**
 PO-DA***



Symbolfoto

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 48	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2" DN65 / d75 2 1/2" - DN80 / d110 4"	10 6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) PE - sveise ende muffe / Fusion sockets PE PE - sveise ende / Fusion spigot PE Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 38	EPDM, FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2" DN65 / d75 2 1/2" - DN80 / d110 4"	10 6	Sveise ende muffe / Fusion sockets Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 68	FPM PTFE	DN10 / d16 3/8" - DN50 / d63 2" DN65 / d75 2 1/2" - DN80 / d110 4"	10 6	Sveise ende muffe / Fusion sockets Sveise ende / Fusion spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Membranventil T4 pneumatisk aktuator (direkte styrt)

Diaphragm valve T4 pneumatic actuated (directly controlled)



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 81	EPDM, FPM	DN15 / d20 1 1/2" - DN50 / d63 2"	6	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP/PVDF Code 85 / 83	EPDM, FPM	DN15 / d20 1 1/2" - DN50 / d63 2"	6	Sveiseende muffe / Fusion socket (DIN) Sveiseende / Fusion spigot (DIN) Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Membranventil T4 med pneum. aktuator (dobbeltvirkende eller med fjærretur)
Diaphragm valve T4 with pneumatic actuator (single or double acting)

PO-NC*
 PO-NO**
 PO-DA***



Symbolfoto

Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 81	EPDM, FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN50 / d63 2"	10	Limeende muffe / Solvent cement socket (ASTM, DIN, JIS) Limeende / Solvent cement spigot Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 85	EPDM, FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN50 / d63 2"	10	Sveiseende muffe / Fusion socket (DIN) Sveiseende / Fusion spigot (DIN) Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 83	FPM, PTFE-coated	DN15 / d20 1/2" - DN50 / d63 2"	10	Sveiseende muffe / Fusion socket (DIN) Sveiseende / Fusion spigot (DIN) Gjenget / Threaded socket (BSP, NPT) Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Spjeldventil S4 med EL- aktuator

OA6, OA8, OA15

Butterfly valve S4 with electric actuator



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 48	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 38	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)



*) M/fjærretur: normalt stengt / Single acting: fail safe closed

**) M/fjærretur: normalt åpen / Single acting: fail safe opened

***) Dobbeltvirkende / Double acting

Spjeldventil S4 med pneum. aktuator (M/fjærretur eller dobbeltvirkende)
Butterfly valve S4 with pneumatic actuator (single or double acting)

PO-NC*
 PO-NO**
 PO-DA***



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 48	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN 125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 38	EPDM, FPM	DN80 / d90 3" - DN125 / d140 5" DN150 / d160 6" - DN 200 / d225 8"	10 6	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Spjeldventil K4 med EL. aktuator og med manuell betjening

Butterfly valve K4 with electr. actuator incl. manual override and visual position indication



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 67	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Spjeldventil K4 med pneum. aktuator

Butterfly valve K4 with pneumatic actuator and optical position indication

PO-NC*
 PO-NO**
 PO-DA***



Hus	Sete Seals	Dimensjon	bar	Anslutning Connections
PVC Code 47	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PP Code 37	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)
PVDF Code 67	EPDM, FPM	DN65 / d75 2 1/2" - DN 200 / d225 8"	10	Flenset / Flange connection (ANSI, DIN, JIS)

Tilbehør for Pneumatiske aktuatorer

Accessories for pneumatic actuators



Beskrivelse / Description

Tilbehør til pneumtisk styrte kule, spjeld og membranventiler.

*Tilbehør for pneumatiske aktuatorer for kule- og spjeldventiler .
and butterfly valves as well as diaphragm valves is on request available.*

Tilbehør / Accessoires

Endebryter / Limit swich boxes
 Magnetventileer / Solenoid valves 24V, 115V, 230V AC/DC
 Gir / Manual Override Gear-Wheel etc.
 4-20 mA Positioner

Easy Control



Beskrivelse / Description

Kontrollenhet for styring av opptil 12 aktuatorstyrte ventiler.
 Individuell programmerbar.
*Control unit for up to 12 electric- or pneumatic actuated valves.
 Individually programmable*

konfigurasjons / Configuration

Kontroll enheten levere med display
Control unit incl. digital display





EN ISO 9001: 2000 Praher Valves GmbH

EN ISO 9001: 2000 Praher Kunststofftechnik GmbH



www.jsc.no

Oslo: 22 21 50 10
 Arendal: 37 06 11 40
 Bergen: 55 39 32 00
 Stavanger: 51 97 81 00

Patent für / for:

Registernummer / Register No. 3985:

Gesichertes Griffsystem für Membranventil / *Safety handle for diaphragm valve*

Weiters können ausgestellt werden / furthermore can be issued:

- Test Report 2.1 & 2.2
- Test Report 3.1 & 3.2
- Konformitätserklärung / *declaration of conformity*

